EN 420 | EN 388 3143 | EN 407 42314X

ANTD15/RV/NEW

GUANTES SOLDADURA

EPI Categoría 2 Tallas : 10

Categoría EPI 2

Especificaciones	Niveles
EN420	5
EN388	3143
EN407	42314X
Tallas	10
Embalaje	10 por paquete - 50 por caja

Guante 5 dedos de cuero en serraje vacuno tratado anti-calor,forrado con un moletón 100% algodón, manguito de cuero en serraje vacuno de 15 cm forrado de una tela 100% algodón hidrófugo, refuerzo en el dorso con tejido 100% preox/para-aramida aluminizada. Costuras de hilo 100% para-aramida.
Existe en mano derecha : ANTD15/RV/NEW/MD
y en mano izquierda : ANTD15/RV/NEW/MG

PROTECCIÓN

RESISTENCIA

FLEXIBILIDAD

Para unidades de producción e industria

- Mecánica y mantenimiento industrial
- Oficios de la construcción y obras públicas
- Trabajos de soldadura
- Producción y subcontratación automóvil
- Metalúrgica y transformación de los metales
- Fabricación y transformación del vidrio

SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'Activités Barrois, 250, rue des Charmes
59182 Montigny-En-Ostrevent - FRANCE
Email : lebon-international@lebonprotection.com

Pagina WEB : www.lebonprotection.com

Tel. +33 (0)3 27 90 91 13
Fax. +33 (0)3 27 86 68 82